



## PRODUKTBESCHREIBUNG

### Kontaktspray

#### X4010

X4010 ist vielseitig einsetzbar. Es beseitigt Kriechströme und Spannungsverluste, hält Kontakte, Sicherungen, Kabelanschlüsse, etc. frei von Oxidation und Sulfidschichten; erleichtert reibungslosen Stromdurchfluss, wirkt harzlösend, weshalb nicht auf Wickelungsstationen und ähnliche Verbindungen gesprüht werden soll.

X4010 unterwandert und verdrängt Wasser. Schützt nachhaltig vor eindringender Feuchtigkeit, verhindert dadurch die Entstehung der bereits o. g. Kriechströme. Löst oxidierte Kontaktstellen und schützt sie vor Rosten und Korrosion.

#### **Anwendung:**

Dose kräftig schütteln. Verschmutzte und konservierte Stellen wie Stecker, Kabel, Verteilerkappen besprühen und einwirken lassen. Überschüssiges Material mit einem Lappen aufnehmen. Bei starker Verschmutzung Vorgang eventuell wiederholen.

#### **Technische Daten:**

Aussehen:	farblos
Form:	Aerosol
Geruch:	charakteristisch nach Lösemittel
Dichte:	0,67 g/cm <sup>3</sup>
Zündtemperatur:	>240°C
Dampfdruck:	3,5 bar (20°C) / 7,0 bar (50°C)
Wasserlöslichkeit:	unlöslich
Ökologie:	Wassergefährdungsklasse (WGK) 1 (Selbsteinstufung)
Gebinde:	400 ml Spraydose / VPE 15 St.

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an verdeckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.